

LIMITED EDITION



Wysokiej jakości wytrzymała
powierzchnia, matowa,
chromowana w **kolorze czarnym**.



Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 6000 Joker Black Edition 11 Set 1



- Wysokiej jakości wytrzymała powierzchnia, matowa, chromowana w kolorze czarnym
- Z praktyczną funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce umieszczonej w szczękach
- Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
- Podwójny profil sześciokątny zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia
- Mały kąt pracy wynoszący tylko 30°
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

05020017001	
6000 Joker Black Edition	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

Grzechotka Zyklop Speed 8000 Black Edition



1/4"



3/8"



1/2"



- Wysokiej jakości wytrzymała powierzchnia, matowa, chromowana w kolorze czarnym
- Połączenie 5 typów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Ruchoma głowka grzechotki, wyzwolenie za pomocą przycisku i przełącznik zmiany kierunku pracy
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami pozwala uzyskać kąt powrotu zapadki wynoszący tylko 5°
- Może być używana także jako wkrętak

		mm
05135880001	1/4"	152
05135881001	3/8"	199
05135882001	1/2"	277



Klucz płasko-oczkowych z grzechotką Joker 6000



Funkcja przytrzymywania klucza Joker pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.



Grzechotka posiada wychylną główkę



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczoneму z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główkę można ustalić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka „wyślizgnięcia się” głowki grzechotki.