LIMITED EDITION



Матово-черная хромированная поверхность.



Набор из 11 рожковых ключей с трещоткой 6000 Joker Black Edition с 1 кольцевым храповым механизмом и гаечным ключом

HOLDING FUNCTION











Трещотка 8000 Black Edition Zyklop Speed





















- Высококачественная и прочная матово-черная хромированная поверхность
- С практичной, фиксирующей функцией металлической пластины в рожковой части
- Упор предотвращает соскальзывание
- Форма двойного шестигранника снижает риск соскальзывания
- Угол возврата всего 30°
- Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая кодировка по размеру
- Высококачественная и прочная матово-черная хромированная поверхность
- В одном инструменте соединены 5 типов трещотки
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах муфта свободного хода для высокой скорости работы
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Можно использовать также в качестве отвёртки

	0	8.	
		mm	
05 135880 001	1/4"	152	
05 135881 001	3/8"	199	
05 135882 001	1/2"	277	

05 020017 001		
	6000 Joker Black Edition	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246



Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker 6000



С помощью фиксирующей функции Joker можно прямо и надежно подводить болты и гайки к месту установки. Затем быстро и надежно «наживлять» их на резьбу. В результате эффективно предотвращается падение болтов или гаек. Теперь не нужно тратить время на их поиск.



Головка трещотки свободно поворачивается



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон сдвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно

свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу с надежно зафиксированной трещоточной головкой.